



الشركة المتحدة للماكينات

تصنيع ماكينات النجارة ومعدات الورش

United Company For Machinery
Manufacturing Woodwork & Workshop Machinery

w w w . u c m . c o m . e g



- القرصية مصنوعة من الحديد الزهر.
- الماكينة مزودة بمسطرة مدرجة جانبية لقياس السمك.
- الماكينة مزودة بمفتاح أوفر لود للحماية الكهربائية فقط في (Ps630).
- الماكينة مزودة بحواجز جانبية للقرصية لضمان الإلتزان أثناء التشغيل.
- درافيل السحب بالماكينة تعمل على رولمان بلي و ليس جلب و ذلك لسهولة التشغيل.

TECHNICAL SPECIFICATION	Model			المواصفات الفنية
THICKNESS MACHINE	PS 400	PS 520	PS 600	ماكينة تخانة
Worktable Dim. (Mm)	400x680	520x780	600x1000	أبعاد القرصية (مم)
Max. Working Height (Mm)	250			أقصى فتحة التخانة (مم)
Max. Cutting Depth (Mm)	10			أقصى عمق للقطع (للمسح) (مم)
Shaft Diameter (Mm)	108	120	120	قطر عامود الدوران (مم)
No. Of Blades (No.)	4			عدد الكساتير المركبة بعامود الدوران
Blade Dimensions (Mm)	35x3x40	35x3x52	35x3x60	أبعاد الكساتير بعامود الدوران (مم)
Feeding Speed (M/Min.)	10			سرعة التغذية (متر / دقيقة)
Main Motor Power (380 V) {HP}	3	4	5.5	قدرة الموتور الرئيسي (380 فولت) {حصان}
Feeding Motor Power (380 V) {HP}	1	2	2	قدرة موتور السحب (380 فولت) {حصان}
Weight (Kg)	430	580	680	وزن الماكينة (كجم)
Machine Dimensions (Mm)	670x750x950	800x750x1010	1040x1000x1090	أبعاد الماكينة (مم)

يوجد إمكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

