



الشركة المتحدة للماكينات

تصنيع ماكينات النجارة ومعدات الورش

United Company For Machinery
Manufacturing Woodwork & Workshop Machinery

w w w . u c m . c o m . e g



يوجد امكانية استبدال المواتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.





Multi Operation Machine

ماكينة مجموعة نجارة متعددة العمليات

TECHNICAL SPECIFICATION	Model	الموديل	المواصفات الفنية
SPINDLE MOULDER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات التآخنة
Max. Working Height (Mm)	225		أقصى تآخنة للتشغيل (مم)
Min. Working Height (Mm)	8		أقل تآخنة للتشغيل (مم)
Feed Speeds (M/Min.)	6 - 11		سرعات التغذية (متر/دقيقة)
Worktable Size (Mm)	700x410		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	2		قدرة موتور سحب الأخشاب (380 فولت) {حصان}
PLANER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات الرابوه
Planer Shaft (Mm)	120		قطر قلب التشغيل (مم)
Shaft Rotation Speed (Rpm)	4750		سرعة دوران قلب التشغيل (لفة/دقيقة)
Worktable Size (Mm)	2010x410		أبعاد القرصة الزهر (مم)
Size Of Tilting Fence Up To 45° (Mm)	140x100		أبعاد الزاوية القابلة للميل حتى 45 درجة (مم)
Motor Power (380 V) {HP}	4		قدرة الموتور الرئيسي (380 فولت) {حصان}
MORTISER	FS 41/2	FS 41/3	مواصفات المنقار البنية
Machine Dimensions (Mm)	None	450x260	أبعاد القرصة (مم)
Longitudinal Stroke (Mm)	None	80	المشوار الطولي للعربة (مم)
Transversal Stroke (Mm)	None	240	المشوار العرضي للعربة (مم)
Vertical Stroke (Mm)	None	190	المشوار الرأسي للعربة (مم)
Machine Dimensions (Mm)	1007x1250x2040		أبعاد الماكينة (مم)
Weight (Kg)	840	870	وزن الماكينة (كجم)

يوجد امكانية استبدال المواتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

